

## LN500A / LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Le système à air pulsé, permet un soudage sans projections sans déformer la pièce. Il est équipé pour les matériaux en aluminium, en inox et en acier au carbone. Grâce à sa fonction synergique, il sélectionne le processus de soudage approprié en ajustant la tension de sortie, en utilisant des programmes de soudage en fonction de type de fil supplémentaire, de diamètre de fil et de gaz de protection une fois l'épaisseur du matériel, la vitesse d'avance de fil ou bien la valeur de circuit sont sélectionnées.

LN500A SYNERGIC DOUBLE PULSE

Code de stock : NMIMBA50002

LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Code de stock : NMIMBW50002



**LN500A Synergic Double Pulse**



**LN500W Synergic Double Pulse**

### Paramètres techniques

Tension du système	3 phasé 380V 50Hz
Puissance d'entrée	22 kVA (LN500W)
Plage de réglage du courant	40A – 500A
Tension à Vide Assignée	85V
Plage de Réglage de Tension	15V – 42V
Facteur de Marche (MIG, 40°C)	500A, %30
	400A, %60
	330A, %100
Poids	107.4 + 15.4kg LN500W
	86.4 + 15.2kg LN500A
Degré de protection	IP21S
Rafraîchissement de la torche de soudage	Air, LN500A Liquide, LN500W
Garantie	2 ans

### Accessoires

Torche LN500W	3 mètres (liquide)
Torche LN500A	3 mètres (air)
Régulateur de Gaz (Argon)	1 pièce
Réchauffeur de CO <sub>2</sub>	1 pièce option
Câble de Châssis et Pinces	3 mètres (70 mm <sup>2</sup> )
Câble d'alimentation	3 mètres (4x4 mm <sup>2</sup> )
Raccord intermédiaire	3 mètres
Chariot	Standard