

LN500A / LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

LN500A SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSA50002

LN500W SYNERGIC DOUBLE PULSE

Stok Kodu: NMIMSW50002

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz 380V 50Hz
Giriş Gücü	22 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40A – 500A
Açık Devre Voltajı	85V
Gerilim Ayar Bölgesi	15V – 42V
	500A, %30
Rejim (MIG modu, 40°C)	400A, %60
	330A, %100
Ağırlık	107.4 + 14.2kg LN500W
	86.4 + 14kg LN500A
Koruma Sınıfı	IP21S
MIG Torcu Soğutma	Havali, LN500A
	Sulu, LN500W
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN500W	3 metre (sulu)
MIG Torcu LN500A	3 metre (havali)
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	5 metre
Araba	Standart



LN500A Synergic Double Pulse



LN500W Synergic Double Pulse