

## TIG250DC

TIG250DC invertör teknoloji ile düşük güçte yüksek performansta çalışan 250 amper kaynak makinesidir. MMA (örtülü elektrot) ve argon (lift-TIG) kaynağını tek bir makinede yapabileme imkânı sunar.

220 Volt şebeke gerilimiyle çalışan yüksek frekans başlatmalı portatif TIG250DC ile pürüzsüz kaynak dikişi elde edilebilir.

MMA modda ayarlanabilir Hot Start ve Arc Force ayarı mevcuttur. HF TIG ve lift-TIG modlarında ise ayarlanabilir son gaz ve ayarlanabilir bitiş akım süresi özelliklerine sahiptir.

TIG250DC

Stok Kodu: NMKTKW20000

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	220V, 1 Faz, 50Hz
Giriş Gücü	6.6kW
Giriş Akımı	42A
Akım Ayar Bölgesi	10-250A
Açık Devre Voltajı	65V
	250A, %20
Rejim (TIG Modu, 40°C)	180A, %60
	150A, %100
Ağırlık	10 kg
Makine Boyutları	171mm x 499mm x 316mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 Yıl

Aksesuarlar	
TIG Torcu	3 metre
Şase Kablosu	2 metre
Elektrot Pensesi	3 metre



TIG250DC