

وحدة تغذية السلك المزدوج

تعمل وحدة تغذية الأسلاك المزدوجة Nuriş على تحسين أداء آلة اللحام بالليزر بتصميمها الخاص. إن استخدام السلك المزدوج ومحرك تغذية الأسلاك القوي يوفر للمشغلين تحكماً دقيقاً من خلال تقديم عمليات سريعة وفعالة. بفضل وظائف التغذية بسلك واحد وسلك مزدوج، فإنه يدعم توفير التكاليف واللحام عالي الجودة وميزة تنافسية، مما يؤدي إلى تسريع عملياتك وزيادة الإنتاجية.

متوافق مع آلات اللحام بالليزر NL2000W و NL1500W

وحدة تغذية السلك المزدوج

الرقم المخزني: NYNSIN02700

المعايير الفنية	
جهد النظام / الفولطية	220±5% فولط 50 هرتز
الطاقة القصوى	150 واط
الحد الأقصى للتيار	6.5 أمبير
سرعة تغذية الأسلاك	15-600 سم/دقيقة
أقطار تغذية الأسلاك	سلك واحد: 0.8/1.0/1.2/1.6 ملم سلك مزدوج: 1.6/2.0/2.5 ملم
وزن سلك اللحام	اقل من 20 كجم
الأبعاد	575 ملم x 250 ملم x 670 ملم
وزن الماكينة	30 كجم
الضمان	سنتان

