

LN350CW ماكينة لحام تفاعلية بنظام الضربات/النبضات

عبارة عن ماكينة لحام قوسي تعتمد على عاكس وتسمح بإجراء لحام MIG/MAG و MMA و lift-TIG بجهاز واحد. بفضل وحدة تغذية الأسلاك المدمجة ونظام تبريد المياه المعياري، يمكن استخدامه بسهولة في جميع أنواع أعمال اللحام.

ماكينة لحام تفاعلية بنظام الضربات/النبضات
الرمز المخزني: NMIMCD30001

ماكينة لحام تفاعلية بنظام الضربات/النبضات مع عربة تنقل
الرمز المخزني: NMIMCD31001

المعايير الفنية	
جهد النظام / الفولطية	3 فاز 380 فولت 50 هرتز
مدخل الطاقة	14.4 كيلو فولت أمبير
نطاق تعديل التيار	40 أمبير - 350 أمبير
جهد الدائرة المفتوحة	70 فولت
نطاق تعديل الجهد	15 فولت - 34 فولت
دورة العمل (وضع MIG، 40 درجة مئوية)	350 أمبير، 35% 300 أمبير، 60% 270 أمبير، 100%
الوزن	LN350CW + عربة بوزن 80.5 كجم
فئة الحماية	IP21S
نظام تبريد مشعلة ال MIG	تبريد بالماء
مدة الضمان	سنتان



الإضافات / المكملات	
مشعلة MIG	3 أمتار (تبريد بالماء)
منظم غاز	قطعة واحدة (ارجون)
سخان ثاني أكسيد الكربون (24 فولت)	قطعة واحدة (اختيارية)
سلك الهيكال	3 أمتار (50 ملم)
سلك الطاقة	3 أمتار (2.5 x 4 ملم)
عربة تنقل	اختيارية

LN350CW
ماكينة لحام تفاعلية بنظام
الضربات/النبضات مع عربة تنقل