

## NL1200A

إن آلة اللحم بالليزر المبردة بالهواء NL1200A تجعل عمليات الإنتاج الخاصة بك سلسلة بفضل التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجمع بين اللحم بالليزر والتنظيف والقطع في وحدة مدمجة واحدة. يتضمن تصميمها عالي الأداء لحامًا سلسًا وخاليًا من البقع، وخاصة للمعادن الرفيعة، مما يلغي الحاجة إلى الطحن بعد اللحم. تعمل وحدة تغذية الأسلاك المدمجة والهيكल المريح على تعزيز قابلية الاستخدام، في حين يسمح هيكلها خفيف الوزن والمحمول بالمرونة في بيئات العمل المختلفة.

يتميز الطراز NL1200A بواجهة متعددة اللغات سهلة الاستخدام وإعدادات قابلة للتعديل، مما يوفر نتائج دقيقة على أنواع مختلفة من المعادن، مما يوفر السرعة والكفاءة والجودة الاستثنائية لعمليات الإنتاج الخاصة بك.

الرقم المخزني: NMLSLA70002

قابلية اللحام	
الفولاذ المقاوم للصدأ	3.5 ملم
الصلب الكربوني	3.5 ملم
الألومنيوم	2.5 ملم
الصفائح المجلفنة	2.5 ملم
النحاس	2ملم

المعايير الفنية	
جهد النظام / الفولطية	220 فولط 50 هرتز
طاقة الإدخال (عند طاقة الليزر بنسبة 100%)	4 كيلو واط
قوة إنتاج الليزر	1200 واط
الطول الموجي لليزر	1080 + 5 نانومتر
موصل الإخراج	QBH
سرعة التمايل	2-6000 ملم/ثانية
عرض التمايل	الموصى به 300 ملم/ثانية
التردد	الموصى به 0 - 3.5 ملم
الوزن	5 - 5000 هرتز
الضمان	الموصى به 2000 هرتز
	72 كجم
	سنتان

الإضافات / المكملات	
مشعلة (مثبتة بمصدر طاقة الليزر)	9م
منظم الغاز (النيتروجين)	1قطعة
نظارات السلامة بالليزر	2قطعة

