

TIG250DC بنظام الضربات

تستخدم آلة اللحام النبضي TIG250DC تقنية العاكس للعمل بكفاءة عند الطاقة المنخفضة مع توفير تيار لحام يبلغ 250 أمبير. إنها تتمتع بالقدرة على إجراء لحام MMA (القوس المعدني اليدوي) باستخدام أقطاب كهربائية مغطاة ولحام الأرجون باستخدام طريقة الرفع TIG ، كل ذلك ضمن آلة واحدة.

مع TIG250DC PULSE المحمول، والذي يعمل على جهد كهربائي 220 فولت ويتميز ببداية تشغيل عالي التردد، يمكن تحقيق وصلة لحام سلسلة. في وضع MMA ، تتوفر إعدادات Hot Start و Arc Force القابلة للتعديل. لحام TIG: O Pre-Flow

- Post flow
- Slope up
- Slope down
- Start current
- Stop current
- Duty value
- Frequency
- High current
- Low current values can be adjusted.

اللحام النبضي TIG250DC
الكود المخزني: NMITAC25000

المعايير الفنية	
جهد النظام / الفولطية	220 فولط 50 هرتز
مدخل الطاقة	6.6 كيلو واط
مدخل التيار	42 امبير
نطاق تعديل التيار	250-20 امبير
جهد الدائرة المفتوحة	65 فولط
دورة العمل (40 درجة)	250 امبير 20% 180 امبير 60% 150 امبير 100%
الوزن	10 كجم
الابعاد	171 ملم x 499 ملم x 316 ملم
فئة الحماية	IP21S
الضمان	سنتان

Accessories	
مشعلة TIG	3امتار
كابل الهيكل	2امتار
كابل لحام مع حامل القطب الكهربائي	3امتار



TIG250DC النبضي