

## LN350CW SYNERGIC PULSE

Les postes à souder LN350CW SYNERGIC DOUBLE PULSE sont équipés de la technologie inverter et sont capables d'effectuer le soudage MIG/MAG, MMA et le soudage lift-TIG avec un seul poste. Grâce à leur dévidoir intégré et à leur système de refroidissement par eau modulaire, ils peuvent être utilisés facilement pour tous types de travaux de soudage.

LN350CW SYNERGIC PULSE

Code de stock : NMIMCD30001

LN350CW SYNERGIC PULSE AVEC CHARIOT

Code de stock : NMIMCD31001

### Paramètres techniques

Tension du système	3phasé 380V 50Hz
Puissance d'entrée	14.4 kVA
Plage de réglage du courant	40A – 350A
Tension à Vide Assignée	70V
Plage de Réglage de Tension	15V – 34V
Facteur de Marche (40°C)	350A, %35
	300A, %60
	270A, %100
Poids	80.5kg LN350CW + Chariot
Degré de protection	IP21S
Refroidissement de la torche de soudage (LN350CW)	Liquide
Garantie	2 ans

### Accessoires

Torche	3 mètres Liquide
Régulateur de Gaz (Argon)	1 pièce
Réchauffeur de CO <sub>2</sub>	1 pièce option
Câble de Châssis et Pincés	3 mètres (50 mm <sup>2</sup> )
Câble d'alimentation	3 mètres (4x2.5 mm <sup>2</sup> )
Chariot	Option



**LN350CW Synergic Pulse  
Avec Chariot**