

LN500A / LN500W SYNERGIC PULSE

Geliştirilmiş pulse sistemi ile iş parçasını deforme etmeden sıçrantsız kaynak yapar. Alüminyum ve paslanmaz çelik malzemeler için uygundur. Sinerjik fonksiyonu sayesinde her türlü ilave tel, tel çapı ve koruyucu gaz tipine göre kaynak programlarını kullanarak, malzeme kalınlığı, tel hızı veya akım değerlerinden herhangi biri seçildiğinde, çıkış voltajını kendi ayarlayarak uygun kaynak prosesini seçer.

LN500A SYNERGIC PULSE
Stok Kodu: NMIMSA50004

LN500W SYNERGIC PULSE
Stok Kodu: NMIMSW50003

Parametreler	
Şebeke Gerilimi	3 faz, 380 V, 50Hz
Giriş Gücü	22.6 kVA (LN500W)
Akım Ayar Bölgesi	40 A – 500 A
Açık Devre Voltajı	85 V
Gerilim Ayar Bölgesi	15 V – 42 V
Rejim (MIG modu, 40°C)	500 A, %30
	400 A, %60
	350 A, %100
Ağırlık	107.4 + 14.2 kg (LN500W) 86.4 + 14 kg (LN500A)
Makine Boyutu	1100 mm x 800 mm x 560 mm
Koruma Sınıfı	IP21S
Garanti Süresi	2 yıl

Aksesuarlar	
MIG Torcu LN500W	3 metre (sulu)
MIG Torcu LN500A	3 metre (havali)
Gaz Regülatörü	1 adet Argon
CO ₂ Isıtıcı (24V)	1 adet opsiyon
Şase Kablo ve Pense	3 metre (70 mm ²)
Güç Kablosu	3 metre (4x4 mm ²)
Ara Bağlantı Paketi	5 metre (70 mm ²) >15 metre (95 mm ²)



LN500A Synergic Pulse



LN500W Synergic Pulse