

БЛОК ДВОЙНОЙ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ

Блок двойной подачи проволоки Нуриш, благодаря своей специальной конструкции, оптимизирует производительность вашего аппарата для лазерной сварки. Использование двойной проволоки и мощного двигателя подачи проволоки обеспечивает быструю и эффективную работу, обеспечивая операторам точный контроль. Благодаря функциям как одиночной, так и двойной подачи проволоки он помогает вам добиться экономии затрат, высококачественных сварных швов и конкурентных преимуществ, а также повышает производительность за счет ускорения ваших процессов. Подходит для использования с лазерными сварочными аппаратами производства Нуриш NL1500W, NL2000W и NL3000W.

БЛОК ДВОЙНОЙ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ
Складской код: NYNSIN02700

Характеристики	
Вход	220±5% 50 Гц
Максимальная мощность	150 Вт
Максимальный ток	6,5 А
Скорость движения проволоки	15-600 см/мин
Диаметры проволоки	ОДНА ПРОВОЛОКА: 0.8/1.0/1.2/1.6 мм ДВЕ ПРОВОЛОКИ: 1.6/2.0/2.5 мм
Свойства сварочной проволоки	Вес: <20 кг
Размеры	575 мм x 250 мм x 670 мм
Вес	30 кг
Гарантия	2 года

