

МА350Р

МА350Р - инверторный сварочный аппарат ММА для работы в тяжелых условиях. Он обеспечивает бесперебойную сварку рутиловыми электродами и электродами с основным покрытием диаметром 2,5 и 4 мм.

Благодаря регулируемой функции горячего старта (hot start) аппарат обеспечивает легкое зажигание электрода.

Регулируемая сила дуги (arc force) предотвращает прерывание дуги и прилипание электрода к рабочей детали во время сварки, что делает сварочную дугу более стабильной.

МА350Р

Складской код: NMISAX30004

Характеристики

Сетевое напряжение	3 фазы 380 В 50 Гц
Сила входного сигнала	13.4 кВА
Диапазон регулировки силы тока	20А - 350А
Напряжение тока открытой цепи	50В
Выходная мощность	11,9 кВт
Режим (40 °С)	350А, 20%
	300А, 60%
	250А, 100%
Вес	17,2 кг (только МА350)
	21,5 кг (включая кабели)
Класс защиты	IP21S
Гарантийный срок	2 года

Дополнительные принадлежности

Плоскогубцы и кабель	3 метра (35 мм ²)
Кабель рамы	2 метра (35 мм ²)
Шнур питания	3 метра (4x2,5 мм ²)



МА350Р