

NL1200A

Лазерный сварочный аппарат с воздушным охлаждением NL1200A делает ваши рабочие процессы более эффективными и удобными благодаря своей передовой технологии. Устройство позволяет выполнять лазерную сварку, очистку и резку с помощью одного аппарата.

Встроенный блок подачи проволоки отличается компактным и эргономичным дизайном. Аппарат обеспечивает высокую производительность, особенно при работе с тонкими металлами, обеспечивая гладкий сварочный шов без разбрызгивания, что исключает необходимость шлифовки после сварки.

Легкая и портативная конструкция позволяет удобно использовать устройство в различных рабочих условиях. Многоязычный интерфейс и регулируемые параметры обеспечивают точность работы с разными типами металлов.

NL1200A приносит скорость и качество в ваши производственные процессы благодаря инновационным решениям.

NL1200A

Складской код: NMLSLA70002

Производительность сварки NL1200A

Нержавеющая сталь	3.5 мм
Углеродистая сталь	3.5 мм
Алюминий	2.5 мм
Оцинкованный лист	2.5 мм
Латунь	2 мм

Характеристики

Рабочее напряжение	220 В 50 Гц
Входная мощность (при 100% мощности лазера)	4кВт
Выходная мощность лазера	1200 Вт
Длина волны лазера	1080±5 нм
Выходной разъем	QBH
Скорость сканирования	2-6000 мм/с Реком.: 600 мм/с
Ширина сканирования	Реком.: 0-3.5 мм
Частота импульсов	5-5000 Гц Реком.: 2000 Гц
Вес	72 кг
Гарантийный срок	2 года

Дополнительные принадлежности

Факел	9 метров
Газовый регулятор	1 шт.
Очки для защиты от лазера	2 шт.

