

TIG200F-ACDC

TIG200F-ACDC Pulse — это сварочный аппарат на 200 ампер, использующий инверторную технологию, обеспечивающий высокую производительность при низком потреблении энергии. Аппарат объединяет функции ручной дуговой сварки (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG) в одном устройстве. Работает от сети 220 В. Портативный **TIG200F AC/DC Pulse** обеспечивает ровные и чистые сварочные швы благодаря бесконтактному высокочастотному поджигу дуги.

- Обеспечивает надежную, экономичную и промышленную сварку
- Современная технология IGBT гарантирует высокую эффективность и долговечность
- Регулируемые функции *Arc Force* и *Hot Start* обеспечивают легкий поджиг и отличные сварочные характеристики без прилипания электрода
- Простой и интуитивно понятный интерфейс для легкой эксплуатации
- Настройки *Hot Start* и *Arc Force* регулируются в режиме MMA
- Функция VRD в режиме MMA для повышенной безопасности
- Регулировка тока в нижнем диапазоне
- Режим точечной сварки (*Cold Weld*)
- Режимы нажатия кнопки горелки 2Т/4Т
- Защита от перегрева и сигнальный индикатор
- Высокочастотный (HF) бесконтактный поджиг дуги в режиме TIG
- Энергоэффективная конструкция — высокая мощность при низком энергопотреблении
- Легкая и портативная конструкция — удобно транспортировать и использовать

Характеристики

Сетевое напряжение	220 В, 1 фаза, 50 Гц
Входной ток	38 А (TIG) 43 А (MMA)
Диапазон регулировки тока	10-200 А
Напряжение холостого хода	68 В
Рабочий цикл (при 40°C)	180 А, %20 (DC/пст)
	200 А, %20 (AC/пт)
	104 А, %60 (DC/пст)
	115 А, %60 (AC/пт)
	80 А, %100 (DC/пст)
	89 А, %100 (DC/пт)
Вес	9.2 кг
Габариты	495mm x 190mm x 290mm
Класс защиты	IP21S
Гарантия	2года

Комплектация

TIG-горелка	3 метра
Кабель заземления	2 метра
Сварочный кабель с держателем электрода	3 метра

TIG200F-ACDC

Складской код: NMITAC20101



TIG200F-ACDC